

Сведения о минимальном количестве и минимальной мощности буксиров для обеспечения безопасности швартовых операций на участках Петропавловск-Камчатский и Бечевинская морского порта

1. Для швартовых операций у причалов на участке Петропавловск-Камчатский

Длина судна (в метрах)	Минимальное количество и мощность буксиров в киловаттах	
	швартовка	отшвартовка
от 80 до 120	2 x 440	2 x 440
от 121 до 170	1 x 880 1 x 440	1 x 880 1 x 440
от 171 до 200	2 x 880	2 x 880
от 201 до 220	2 x 1838	2 x 1838
от 221 до 260	1 x 1838 1 x 2667	1 x 1838 1 x 2667
свыше 260	3 x 1838 или 2 x 2667	3 x 1838 или 2 x 2667

2. Для швартовых операций борт к борту судов, стоящих на якоре на участке Петропавловск-Камчатский

Дедвейт судна (тонны)	Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах	
	швартовка	отшвартовка
От 5001 до 10 000	1 x 440 1 x 880	1 x 440 1 x 880
От 10001 до 20 000	1 x 880 1 x 1838	1 x 880 1 x 1838
От 20001 до 80 000	2 x 1838	2 x 1838
От 80001 до 120 000	3 x 1838 или 2 x 2667	3 x 1838 или 2 x 2667

3. Для швартовых операций у причала участка Бечевинская

Дедвейт судна (тонны)	Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах	
	швартовка	отшвартовка
Свыше 1000 тонн	2 x 440	2 x 440

4. Для швартовых операций к плавучему хранилищу СПГ N N 1, 2 и к рейдовым перегрузочным комплексам на участке Бечевинская

Дедвейт судна (тонны)	Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах	
	швартовка	отшвартовка
до 10 000	2 x 2000	2 x 2000
от 10001 до 120 000	2 x 3840	2 x 3840
	2 x 2028	2 x 2028